

BUSQUE O PRODUTO

BUSCAR

COTAÇÕES

SWITCHES

ROTEADORES E WIFI

CABEAMENTO

RACKS

NOBREAKS

STORAGES

SERVIDORES

MAIS CATEGORIAS

Página Inicial > [Cabeamento](#) > CAT 3 - Voz

### Voice Panel 50 Portas FURUKAWA FisaFlex CAT.3

Modelo: 35030302

DESTAQUE

Por **R\$ 597,90**

QUANTIDADE: 1

À vista **R\$ 568,01** com desconto

ou 12X de R\$ 56,50 com juros

**COMPRAR AGORA**

+ VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS

CEP:

**Calcular Frete**

BUSQUE O PRODUTO

BUSCAR

DESCRIÇÃO GERAL

FORMAS DE PAGAMENTO

COMENTÁRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### Definição

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, uso interno, para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicação para o serviço de transmissão d voz, Categoria 3.

#### Características Principais

Performance garantida dentro dos limites da norma 568 para Categoria 3;  
Produto com homologação por laboratório de terceira parte;  
Possui 50 portas em conectores RJ-45,c compatíveis com conectores plug RJ-11;  
Painel em aço com pintura epóxi;  
Fácil espelhamento dos Blocos 110 IDC;  
Permite terminação de condutores sólidos de 22 a 24AWG;  
Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética);  
Padrão de pinagem para voz: 2 pares por porta (pinos 3, 4, 5 e 6);  
Utilizado com patch cords Voice Adapter Cable, de 1 ou 2 pares.  
Possui proteção plástica sobre a placa de circuito impresso, garantindo proteção a danos causados por conectorizações indevidas  
Possui certificação ETL

#### Aplicações

- Ambiente de Instalação Interno
- Ambiente de Operação: Não Agressivo
- Compatibilidade: Racks 19"
- Garantia: 12 meses

#### Vantagens

- Fornecido em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e riscos;
- 50 ramais telefônicos em somente 1U no Racks;
- Fácil espelhamento dos Blocos de Conexão 110 IDC;
- Proporciona agilidade na manutenção dos ramais;
- Composto por 5 módulos de conexão de 10 portas;
- Largura de 19", conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310D;
- Permite terminação de condutores sólidos de 22 AWG a 26 AWG;
- Possui identificação com número da posição na parte frontal e traseira;
- Compatibilidade com patch cords conectorizados em RJ-11 ou RJ-45;
- Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética);
- Totalmente compatível com conectores plug RJ11;
- Permite o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas

- terminações 110 IDC traseiras;
- Performance garantida dentro dos limites da Norma EIA/TIA 568 para Categoria 3.
- Possui proteção plástica sobre a placa de circuito impresso, garantindo melhor
- proteção contra danos causados por conexões indevidas.

### Identificação

- Logotipo do fabricante e data de fabricação no corpo do produto

### Rastreamento

- Embalagem com identificação do código do produto, descrição, data de fabricação e contato do fabricante.

### Características Construtivas

- Altura: 44,2 mm (1U)
- Largura: 480 mm
- Espessura da Chapa: 1,2mm
- Espessura da Tinta: 80 µm
- Tipo da Pintura: Epóxi
- Peso: 1,60Kg
- Cor: Preto
- Tipo de Conector: 110 IDC e RJ-45 / Compatível com RJ-11
- Quantidade de posições: 30 portas
- Material de contato elétrico: RJ-45: Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado
- Material do corpo do produto: Aço, Material termoplástico não propagante a chama UL 94V-0.
- Padrão de pinagem: Possui 2 pares por porta: pinos 3, 4, 5 e 6
- Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C
- Temperatura de Operação: -10°C a +60°C

### Performance

- Força de retenção entre Jack e plug: Mínimo 50N (60s ± 5s)
- Quantidade de Ciclos: ≥750 RJ45 e ≥200 RJ11 ≥200 no bloco IDC
- Resistência de Isolamento: 500 MΩ
- Resistência de Contato: 20mΩ
- Resistência DC: 300 mΩ
- Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min)

### Normas Aplicáveis e Certificações

BUSQUE O PRODUTO

BUSCAR

### Certificação

- ISO9001/ISO14001 416253
- ETL LISTED

### Embalagem

- Tipo de Embalagem: Caixa
- Quantidade por caixa (gift) 1
- Dimensão (LAP) 51,5c,x394x318mm

### Acessórios Incluídos

- Conjunto de parafusos e arruelas M5 x 12mm para fixação do painel ao rack;
- Conjunto de fitas de velcro e abraçadeiras plásticas para fixação dos cabos;

## AVALIAÇÃO DO PRODUTO

Deixe seu comentário e sua avaliação

FAÇA SEU LOGIN E COMENTE.

## PRODUTOS RELACIONADOS

Quem comprou também viu!



Voice Panel 30 Portas



AccessPoint / Roteador /



Placa PCI Wireless SmartLan



Telefone com Headset

<b>FURUKAWA FisaFlex CAT.3</b>  <b>R\$ 477,90</b> À vista <b>R\$ 454,01</b> com desconto ou 12X de R\$ 45,16 com juros	<b>Repetidor SmartLan Alta potência + 5 dBi APRIO</b>  <b>R\$ 113,90</b> À vista <b>R\$ 108,21</b> com desconto ou 12X de R\$ 10,76 com juros	<b>com Chipset Ralink</b>  <b>R\$ 69,90</b> À vista <b>R\$ 66,41</b> com desconto ou 7X de R\$ 10,80 com juros	<b>Profissional Practica T110 Plantronics</b>  <b>R\$ 179,90</b> À vista <b>R\$ 170,91</b> com desconto ou 12X de R\$ 17,00 com juros
--	---	--	---

TOTAL DE PRODUTOS VISITADOS (1)  
Produtos que você já viu!



**Voice Panel 50 Portas FURUKAWA FisaFlex CAT.3**

**R\$ 597,90**  
À vista **R\$ 568,01** com desconto  
ou 12X de R\$ 56,50 com juros

Páginas: 1 LIMPAR

Termos pesquisados

Categorias Visitadas

DETALHES DA NAVEGAÇÃO

BUSQUE O PRODUTO

BUSCAR

Institucional

- Quem Somos
- Minha conta
- Cadastre-se
- Meus pedidos
- Política de privacidade

Suporte

- Como comprar
- Pagamento e envio
- Segurança
- Frete
- Trocas e devoluções

Contato

vendas@dreamshop.com.br  
(41) 3308-5530  
De segunda à sexta das 09:00 às 18:00.

Entrega



Dreamshop Network

119 curtidas

Curtir Página

Compartilhar

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.





Pagamento